

リチウム
穴あけ
締付け
石工穴あけ
曲切
研削
集じん
充電式
レーザー
バイブレタ
カクハタ
エア
カンナ
溝切り
発電
ソー
園芸
高圧洗浄
他充電製品
アクセサリ

別販売品は P70 ~ 76 を参照

02 石工穴あけ・ハツリ

電動ハンマ

4.5kg 質量 六角シャック 17mm
■パワフル&軽量4.5kg
 390
HM0830 55,500円
 クリス 304

5.3kg 質量 六角シャック 17mm
■小型電動ハンマの実力派
 410
HM0810 58,600円
 クリス 105

8.7kg 質量 六角シャック 21mm
■強力パワーでラクラク破碎
 480
HM1201 77,500円
 クリス 167

17kg 質量 六角シャック 30mm
 AVT Soft Hammer
■電子制御ダイヤル変速 & サインランプ付
 715
HM1317C 130,200円
 クリス 175

18kg 質量 六角シャック 30mm AVT Soft Hammer
■打撃エネルギー 約65%アップ (当社従来機比)
■圧倒的低振動6.5m/s²
■200Vタイプも用意
■移動に便利な キャスタ付ケース付属
 781
HM1511 144,900円
 クリス 100V 200V 218

17kg 質量 六角シャック 30mm
■強力な破碎力を生むアクション シリンダー方式
※在庫僅少品
 647
HM1500 144,900円
 クリス 200V 210

電動ハンマ

18kg 質量 六角シャック 30mm
■軽量18kg
 620
8600S 167,000円
 クリス 167

31kg 質量 専用シャック 29mm AVT Soft Hammer
■振動3軸合成値6.5m/s²* (当社通常プルポイント比較)
■新ビットで能率25%アップ
■集じん機接続可能 (要別販売品) 約95%の細かい粉じんを集じん
■200Vタイプも用意
※ HM1812の先端工具は六角シャックの電動ハンマと互換性はありません。専用工具が必要です。
 843
HM1812 239,400円
 クリス 100V 200V 218

電動ケレン

3.1kg 質量 SDSプラス シャック
■頑固なノロ、下地をスッキリ剥がす
■スリムボディで浅い角度の作業も高効率
■変速ダイヤル付
 468
HK0500 59,900円
 クリス 107

電動ケレン

3.3kg 質量 SDSプラス シャック
■防振グリップで低振動
■「ダイヤル+トリガ変速」で使いやすい
 351
HK1820 63,000円
 クリス 351

5.2kg 質量 SDSプラス シャック
■クッションフロアなどの剥離を立ったまま行える
 1,293
HK1820L 64,900円
 クリス 351
スクレーパ別売

3.2kg 質量 六角シャック 13mm
■コーキング、防水ピッチの目地はがしに
 315
HK1810 69,900円
 クリス 105

5kg 質量 六角シャック 13mm
■クッションフロアなどの剥離を立った作業ができる
 1,130
HK1800L 71,800円
 クリス 105
スクレーパ別売

モデル No.	打撃エネルギー・Joule (ジュール) (EPTA基準※1/旧基準値)	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	コード (m)	質量 (kg)	振動3軸合成値 (m/s ²)		標準付属品
								新規格※2	旧規格※3	
HM0830	7.2/8.3	2,700	単相100	11	1,050	5	4.5	15.5	15.5	プルポイント17-280
HM0810	7.2/7.6	2,900		11	1,050	5	5.3	17.1	15.0	プルポイント17-280・六角棒スパナ4
HM1201	12.9/14.2	2,000		12	1,130	5	8.7	19.5	19.5	プルポイント21-320・六角棒スパナ5
HM1317C	21 / 33.8	730~1,450	単相100	15	1,430	5	17	9.2	8.5	プルポイント30-410
HM1511	40.9 / 54.7			15	1,430	5	18	8.0	6.5	プルポイント30-410
	48.9 / 54.7	10	1,850							
HM1500	24.9 / 28.5	1,300	単相200	7.5	1,430	5	17	21.2	15.0	プルポイント30-410
8600S	21.2 / 33.7	1,200	単相100	14	1,350	5	18	14.3	17.5	プルポイント30-410・六角棒スパナ6
HM1812	57.7 / 62	870	単相100	15	1,430	5	31	9.7	6.5	十字プルポイント29-400・六角棒スパナ5
	72.8 / 62			10.5	2,000					
HK0500	1.8 / 1.6~2.8	2,000~3,500	単相100	5.8	550	5	3.1	7.8	9.5	スクーリングチゼル38-200
HK1820	2.4 / 3.9	0~3,200	単相100	5.8	550	5	3.3	18.0	10	スクーリングチゼル38-200
HK1810	2.4 / 0~3.9	0~3,200	単相100	5.2	505	5	3.2	16.1	13.5	スクーリングチゼル30-150・50-150 (各1本)・プルポイント13-220
HK1800L	2.4 / 3.9	3,200		5.2	505	5	5	7.6	6.5	六角棒スパナ5

※1 EPTAプロシージャ 05/2009に準拠。ジュールとは、ハンマまたはストライカの質量と打撃速度によって決まるエネルギーの単位です。※2 EN62841-2-6規格に基づき測定。※3 EN60745-2-6規格に基づき測定。

別販売品 各種ハンマドリル ( SDSプラスシャンク専用)

●コンクリートの穴あけに

- 1 3D プラス超硬ドリル
超硬ドリル (SDS プラスシャンク)

- 1 鉄工ドリル
- 1 木工ドリル

- 2 超硬ドリル (テーパーシャンク) テーパーシャンクアダプタ コッタ

●アンカに

- 3 打込アダプタ 定寸ビット
- ケミカルアンカ用ボルト (市販品) ソケット (P41 参照) 4 ケミカルアンカアダプタ

●鋼板の穴あけに 回転で使用

- ・センタードリル
- 5 カチット超硬ホルソー ・カチットシャンク

●コンクリートの大径穴あけに

- 湿式 回転で使用 ((HR2010・HR2011) は使用不可) ・ガイドリング ・スポンジ ・粘着シート
- 6 湿式ダイヤモンドコアビット
- 乾式 回転で使用 ((HR2010・HR2011) は使用不可) 7 乾式ダイヤモンドコアビット ・乾式コア用シャンク
- ・センタースティック

●穴あけに 乾式 回転で使用 ((HR2010・HR2011) は使用不可)

- ・センタードリル
- 8 マルチサイディングコアビット ・クランプシャンク ・マルチコア用シャンク (SDS プラスシャンク用)
- ・鉄工キリ
- ・木工キリ
- ・震動ドリル用超硬ドリル
- ・超硬ドリル (SDS プラスシャンク)
- 9 ドリルチャック
- 10 SDS プラスハンマチャックセット品 ((HR3000C) は使用不可) ((HR2011/HR2010) は鉄工、木工キリ使用不可)
- 11 クイックハンマチャック ((HR1830FT) のみ使用可)
- 12 クイックチェンジチャック ((HR1830FT/HR1831FT) のみ使用可)

●アース棒の打ち込みに

- 6 アース棒アダプタ

●ハツリ、破碎作業に

- 13 ブルポイント
- 14 コールドチゼル

●ハツリ、破碎作業に

- 15 スケーリングチゼル
- 16 グルーピングチゼル

●クッションフロアの剥離に

- 17 スクレーパーアッセンブリ

●タイル剥がしに

- 18 タイルチゼル

●φ 12mm ドリフトピンの打込みに
ドリフトピン打込みアダプタ



推奨モデル：28mm 以上のハンマドリル、ケレン
詳細は P70 を参照。

充電式ハンマドリル

(2モード)

- 10.8V HR140D
- HR166D
- 14.4V HR170D
- 18V HR171D
- HR183D



充電式ハンマドリル

(2モード)

- 14.4V HR164D
- (HR162D)
- (HR165D)
- (HR163D)
- 18V



充電式ハンマドリル

(3モード)

- 14.4V HR181D
- HR182D
- HR202D
- HR244D
- (HR242D)
- (HR263D)
- HR282D
- 18V+18V=36V HR001G/007G/008G
- 40Vmax (HR261D/262D)
- (36V) (HR200D)
- (24V)



ハンマドリル (2モード)

(HR1830F/HR1830FT)

(HR1831FT) → 12 のクイックチェンジチャック (SDS) の取付で可



ハンマドリル (3モード)

HR2631F

(HR2450/F/HR2470F)

(HR2611F/HR2811F)



集じんハンマドリル※1

HR2651 (3モード)

ビット別売



吸じんハンマドリル※1

(HR2432 (3モード))



ハンマドリル (2モード)

(ピストル型ハンドル)

HR2300/HR2600/HR2601F

(HR2021/HR2230/HR2411)

(HR2410/HR2413/HR2441)

(HR2440/F/HR2460/F)

(D型ハンドル)

(HR2011/HR2010/HR2420/HR2421)

吸じんハンマドリル →

(HR2430 (2モード))



ハンマドリル (3モード)

HR3011FC/FCV

HR3011FCV は、先端工具によ

っては吸じん装置をはずす必

要があります。



(HR3000C)

10 SDS プラスハンマチャック

セット品は取付不可



※イラストは形状見本です。現物とは異なる場合がございます。イラストの番号と適用モデルを照合のうえお求めください。 ※ () 内のモデルは生産中止モデルです。

リチウム
六
あ
け
ハ
ツ
リ
石
工
六
あ
け
曲
切
断
研
磨
削
集
じん
充
電
式
ク
リ
ー
ナ
レ
ー
ザ
ー
バ
イ
ブ
レ
ッ
タ
エ
ア
カ
ン
ナ
工
機
溝
切
り
ホ
ソ
穴
発
電
ブ
ラ
ズ
マ
ソ
チ
エ
ン
園
芸
高
圧
洗
浄
他
充
電
製
品
ア
ク
セ
サ
リ